

水性塗料・現場調色用着色剤

カラー・マックス Wエコ

環境配慮形VOCフリータイプ

日本建築仕上材工業会登録

| | |
|----------|---------|
| 登録番号 | 1310034 |
| 放散等級区分表示 | F☆☆☆☆ |



インディアンレッド シャニンブルー N パーマネントエロー オーカー シンカシャレッド N ブラック

印刷見本のため、現物とは色が若干異なります。

Basic & New
NIPPON PAINT

水性塗料・現場調色用着色剤 カラーマックスWエコ 環境配慮形VOCフリータイプ

カラーマックスWエコはVOC(有機溶剤)をほとんど含有せず、しかも高耐候性を兼ね備えた画期的な水性塗料・現場調色用着色剤です。日本ペイントの環境配慮形水性塗料すべてに適用できます。

特長

1 すぐれた耐候性

高耐候性顔料を使用しておりシリコン樹脂塗料など、高耐候性外壁用塗料へも使用できます。

2 安全性

VOC(有機溶剤)フリータイプ。
鉛系などの重金属顔料は含まれていません。

3 濃縮着色剤

原色塗料に比べて数倍の着色力があります。
少量での着色が可能です。

4 貯蔵安定性

長期貯蔵安定性にすぐれています。

5 使いやすさ

従来のタイプに比べ容器は手になじみ、最後の一滴まで絞りやすくなっています。

6 幅広い用途

現場での小口調色や手直し調色に最適です。

主な適用水性上塗り塗料

外装 オーデフレッシュシリーズ
水性シリコンセラUV
水性ファインウレタンU100
DANエクセル水性上塗
DANタイル水性上塗
DANフレッシュシリーズ
DANシリコンセラシリーズ
インディアートセラ
など

建築 オーデコートGエコ
オーデグロス
エコフラットシリーズ
水性ケンエース
オーデノータック
清潔WALL
など

*上記以外の塗料へのご使用については別途お問い合わせください。
*下塗り・中塗りには使用できません。詳しくは別途お問い合わせください。

使用方法

- 使用前に容器をよく振って中味を均一にしてください。
- 本品は塗料ではありませんので、単独で塗装することはできません。
- 添加量は使用する白(ホワイト)塗料に対し3% (重量比)を上限としてください。
- ほとんどの水性塗料に使用できますが、とくに他社製品についてはご使用前にあらかじめ仕上り性など確認してからご使用ください。

■容量 260ml(ポリ容器入)

印刷見本のため、現物とは色が若干異なります。(各色原色／容量比3%添加)

安全衛生上の注意事項 (カラーマックスWエコブラック)

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 使用前の取扱説明書を理解して、取り扱ってください。
- 粉じん／ガス／蒸気／スプレー等を吸いしないでください。
- この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしてください。
- 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- 適切な保護手袋／防じんマスク／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用してください。
- 必要に応じて個人用保護具を使用してください。
- 飲み込んだ場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。口をすすいでください。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。
次に、コンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外してください。
その後も洗浄を続けてください。
- 眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けてください。
- 取り扱った後、手を洗ってください。
- 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断／手当てを受けてください。
- 粉じん、蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった時には、安静にし、必要に応じてできるだけ医師の診察を受けてください。

- ばく露した時、気分が悪いなどの症状がある場合は、医師に連絡してください。
- 緊急の洗浄剤が必要な場合、直ちに特別処置を実施する。
- 容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理してください。
- 施設して子供の手の届かないところに保管してください。
- 直射日光や水濡れは厳禁です。
- 程み重ねは3段階までとしてください。
- 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。
- 転倒中も、50°C以上の温度にばく露しないでください。
- 内容物／容器を廃棄する時には、国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
- 詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。
- 本製品は日本国内の使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

※上記の表示は、一例です。色相などにより、容器の表示とは異なる場合があります。
□詳細な内容、表示例以外の製品については、安全データシート(SDS)をご参照ください。
□本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

危険



危険有害性情報

強い眼刺激／発がんのおそれの疑い／臓器の障害のおそれ(単回ばく露)／長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101 近畿支店 ☎06-6455-9608
東北支店 ☎022-232-6712 中国支店 ☎082-281-2180
関東支店 ☎03-5479-3614 四国支店 ☎0877-56-2346
北関東信越支店 ☎03-5479-3614 九州支店 ☎092-751-9861
中部支店 ☎052-461-1960

●本カタログの内容については予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
●本カタログ中の製品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●©Copyright 2020 NIPPON PAINT Co.,LTD. All rights reserved.
●日本ペイントホームページ <http://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.

NP-X147

TY200101T

2020年1月現在