

ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆
防火材料認定番号	品目名
NM-8572	有機質砂壁状塗料塗り / 不燃材料
QM-9812	有機質砂壁状塗料塗り / 準不燃材料
RM-9361	有機質砂壁状塗料塗り / 難燃材料

水性反応硬化形新設軒天専用ローラー仕上塗材

 **ノキロール**®

新設軒天塗装はローラーで。  
砂壁状なみがた仕上げの決定版



# ノキロール®

ノキロールは、軒天塗装に必要な塗膜の透湿性や防藻・防かび性を持ち、落ち着きのある均一な砂壁状なみがた仕上げをローラー仕上げで得ることができる、新設軒天専用の塗料です。



※仕上がり写真はイメージです。

## ■特長

### ① 省工程

ローラーで厚膜仕上げが可能のため、新設面にシーラーと上塗りの2工程で仕上げることが可能です。

### ③ 作業性

水性反応硬化形の塗膜なので乾燥が速く、作業性にすぐれます。

### ② 透湿性

塗膜に透湿性があるので、基材面からの水分の影響を緩和し、膨れやはく離を抑制します。

### ④ 防藻・防かび性

藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。

## ■用途

戸建住宅・マンション・ビルなどの軒天井・上裏など

## ■適用下地

コンクリート・モルタル・スレート板などの各種新設素材

# 上塗り「ノキロール」調色可能色相と、下塗り「水性ホワイトシーラー ノキロール下塗り」各色の組み合わせ一覧表

## N (ニュートラル)

下記色相は、上塗り「ノキロール」と同色の下塗り「水性ホワイトシーラー ノキロール下塗り」にて施工してください。

N-95	N-93	N-90	N-87	N-85
N-82	N-80	N-77	N-75	N-72

下記の上塗り色相については、上塗りの色相に対応した下表の下塗り色にて施工ください。

上塗り	N-70	N-67	N-65
下塗り	N-72		

## YR (イエローレッド)

下記色相は、上塗り「ノキロール」と同色の下塗り「水性ホワイトシーラー ノキロール下塗り」にて施工してください。

12-90D	15-90A	15-85A	15-80A	15-75A
15-92B	15-90B	15-85B	15-80B	15-75B
15-80D	15-90D	17-90D	19-90A	19-85A
19-80A	19-75A	19-92B	19-90B	19-85B
19-80B	19-75B	19-90C	19-85C	19-80C
19-90D	19-85D	19-80D	19-90F	

下記の上塗り色相については、上塗りの色相に対応した下表の下塗り色にて施工ください。

上塗り	17-90A	17-80A	17-80C	17-70C
下塗り	N-90	N-85		

上塗り	19-85F	19-80F	19-75D	19-70D
下塗り	19-90F		19-80D	

上塗り	19-75C	19-70C	19-70B	19-65B
下塗り	19-80C		19-75B	

上塗り	19-70A	19-65A	17-80D	17-70D
下塗り	19-75A		17-90D	

上塗り	17-90B	17-80B	15-70D	15-70B
下塗り	15-90B	15-85B	15-80D	15-75B

上塗り	15-65B	17-70B	15-70A	15-65A
下塗り	15-75B		15-75A	

## GY (グリーンイエロー)

下記色相は、上塗り「ノキロール」と同色の下塗り「水性ホワイトシーラー ノキロール下塗り」にて施工してください。

32-90D	35-90A	35-85A	35-80A	35-92B
35-90B	35-85B	35-80B	35-90D	37-90D
39-80B				

下記の上塗り色相については、上塗りの色相に対応した下表の下塗り色にて施工ください。

上塗り	32-80D	35-70A	35-70B	35-80D
下塗り	32-90D	35-80A	35-80B	35-90D

## BG (ブルーグリーン)

下記色相は、上塗り「ノキロール」と同色の下塗り「水性ホワイトシーラー ノキロール下塗り」にて施工してください。

55-90A	55-85A	55-80A	55-70A	55-90B
55-85B	55-80B	55-70B	55-90D	55-80D
59-80D				

下記の上塗り色相については、上塗りの色相に対応した下表の下塗り色にて施工ください。

上塗り	55-70D
下塗り	55-80D

## PB (パープルブルー)

下記色相は、上塗り「ノキロール」と同色の下塗り「水性ホワイトシーラー ノキロール下塗り」にて施工してください。

72-80D	72-70D	75-90A	75-85A	75-80A
75-75A	75-70A	75-90B	75-85B	75-80B
75-70B	75-90D	75-80D	75-70D	

下記の上塗り色相については、上塗りの色相に対応した下表の下塗り色にて施工ください。

上塗り	75-60B
下塗り	75-70B

## RP (レッドパープル)

下記色相は、上塗り「ノキロール」と同色の下塗り「水性ホワイトシーラー ノキロール下塗り」にて施工してください。

95-70D	95-90A	95-85A	95-80A	95-70A
95-90B	95-85B	95-80B	95-70B	95-90D
95-80D	99-70D			

ノキロールでは下地の隠ぺい性向上のため、上塗り塗料の色相に応じた下塗り各色をご使用ください。一覧表をご参考に、上塗り色に応じた下塗り調色品を別途ご注文ください。

例	N-70	(表の白部分): 調色可能な上塗りの色
	N-72	(表の青部分): 上塗りの色に応じた下塗りの色

一覧表に記載の色は日本塗料工業会 塗料標準色見本帳の中で調色対応可能な上塗り色相となります。また、下塗り各色組み合わせについてもご確認ください。日本塗料工業会色以外の淡彩色については、別途ご相談ください。

## Y (イエロー)

下記色相は、上塗り「ノキロール」と同色の下塗り「水性ホワイトシーラー ノキロール下塗り」にて施工してください。

22-90B	22-85B	22-80B	22-90C	22-87C
22-85C	22-80C	22-90D	22-85D	25-90A
25-85A	25-80A	25-75A	25-92B	25-90B
25-85B	25-80B	25-90C	25-85C	25-80C
25-90D	25-85D	27-90B	27-85B	27-80B
29-92B	29-90B	29-85B	29-80B	

下記の上塗り色相については、上塗りの色相に対応した下表の下塗り色にて施工ください。

上塗り	22-90A	22-85A	22-80A	22-75A
下塗り	N-90	N-85		N-80

上塗り	22-70A	29-70B	25-80D
下塗り	N-75	29-80B	25-85D

上塗り	25-75C	25-70C	25-75B	25-70B
下塗り	25-80C		25-80B	

上塗り	25-70A	25-65A	22-80D	22-75D
下塗り	25-75A		22-85D	

上塗り	22-75C	22-70C	22-75B	22-70B
下塗り	22-80C		22-80B	

## G (グリーン)

下記色相は、上塗り「ノキロール」と同色の下塗り「水性ホワイトシーラー ノキロール下塗り」にて施工してください。

42-80D	42-90D	45-90A	45-85A	45-80A
45-85B	45-80B	45-90B	45-90D	45-80D

下記の上塗り色相については、上塗りの色相に対応した下表の下塗り色にて施工ください。

上塗り	42-70D	45-70A	45-70B
下塗り	42-80D	45-80A	45-80B

## B (ブルー)

下記色相は、上塗り「ノキロール」と同色の下塗り「水性ホワイトシーラー ノキロール下塗り」にて施工してください。

65-90A	65-85A	65-80A	65-70A	65-90B
65-85B	65-80B	65-70B	65-90D	65-80D
65-70D	69-80D			

## P (パープル)

下記色相は、上塗り「ノキロール」と同色の下塗り「水性ホワイトシーラー ノキロール下塗り」にて施工してください。

85-90A	85-85A	85-80A	85-90B	85-85B
85-80B	85-70B	85-90D	85-80D	85-70D

## R (レッド)

下記色相は、上塗り「ノキロール」と同色の下塗り「水性ホワイトシーラー ノキロール下塗り」にて施工してください。

05-90A	05-85A	05-80A	05-75A	05-92B
05-90B	05-85B	05-80B	05-75B	05-90D
05-80D	09-90D	09-80D		

下記の上塗り色相については、上塗りの色相に対応した下表の下塗り色にて施工ください。

上塗り	05-70A	05-70B	05-70D	09-70D
下塗り	05-75A	05-75B	05-80D	09-80D

