

日本ペイントの

水性化パッケージ



イチオシ! 水性仕様

その1

付帯鉄部



下塗り

ニッペ 1液水性デクロ

上塗り

ニッペ 水性ファインSi



イチオシ! ポイント

- 水性随一の高外観上塗り
- 外部でも使用可能な下塗り
- 水性ファインSiは塩ビにはケレン後、直接塗装可能



その2

窯業
サイディング
(クリア仕上げ)



上塗り

ヒュアライド 水性UVプロテクトクリアー



イチオシ! ポイント

- ツヤ
- 高付着



その3

難付着
サイディング
(エナメル仕上げ)



下塗り

ニッペ 水性パーフェクトシーラー


上塗り

各種水性塗料



イチオシ! ポイント

- 弱溶剤ファインパーフェクトシーラー同等の付着性



水性化の
メリット

- 低 VOC による環境負荷低減・企業価値向上
- 臭気低減による作業環境改善・安全性向上による働きやすい現場作り
- シンナーを含む原料供給・価格高騰リスク回避

●お願い●

使用条件等は各々水性塗料の使用手法、注意事項に準じてご利用ください。

上塗り							
部位	グレード	弱溶剤		水性			
外壁/付帯部	無機系	グランセラトップ2液ファイン	2液	グランセラトップ2液水性	2液		
				グランセラトップ1液水性	1液		
	フッ素	ファインDFセラミック	2液	パワーオーデフレッシュF	2液		
				ファインフッソ	2液	オーデフレッシュF100III	1液
	フッ素遮熱	ファインサーモアイウォールDF	2液	水性サーモアイウォールF	1液		
	ラジカル制御形シリコン	ファインパーフェクトトップSi	1液	パーフェクトトップSi	1液		
	シリコン	ファインシリコンフレッシュII	2液	水性ファインSi			
				ファインSi	2液	水性シリコンセラUV	1液
						1液ファインシリコンセラUV	1液
	シリコン遮熱	ファインサーモアイウォールSi	2液	パーフェクトトップSi遮熱 水性サーモアイウォールSi	1液		
ウレタン	ファインウレタンU100	2液	水性ファインウレタンU100				
					1液ファインウレタンU100	1液	
窯業サイディング	シリコン	ピュアライドUVプロテクトクリヤーSi	2液	水性ピュアライドUVプロテクトクリヤー	2液		
軒裏	アクリル	ケンエースG-2	1液	水性ケンエース	1液		

下塗り					
種別	樹脂系	弱溶剤		水性※	
錆止め	エポキシ	ハイポンファインプライマーII	2液	オーデハイポンプライマー	
		ハイポン20ファイン	2液		
		パーフェクトプライマー	2液		
シーラー		1液ハイポンファインデクロ	1液	1液水性デクロ	
		ファインパーフェクトシーラー	2液	水性パーフェクトシーラー	
		1液ファインパーフェクトシーラー	1液		
	ファイン浸透シーラー	2液	水性カチオンシーラー		

※素地種類により、適用できない場合や下地調整方法が異なる場合がございます。
詳細については個別の製品カタログをご確認の上、仕様を選定ください。

下地にさびが残っているとさびが浮いてくる場合がございますのでさび落としは入念にお願いします。