

対象下地

アクリル板	◎
鉄	◎
銅	◎
スチール	◎
鉛・真鍮	◎
アルミニウム	◎
ステンレス	◎
ガルバリウム	◎
プラスチック (PE・PP・ABS樹脂・PET)	○
FRP	○
化粧板	○
硬質塩ビ	○
ガラス	○
亜鉛メッキ	○
木部	○
コンクリート・モルタル	○
クロームメッキ	○
人工木	○

HOWTOは
コチラ▼



塗れない素材を「塗れる」素材に

ニッペ マルチ ミツチャク プライマー

Multi-Purpose Primer Paint

※素材の状況などによっては密着しない場合がありますので、必ず見えにくいところなどで試し塗りをしてください。
※金属系素材などを塗装する場合は、入念な面荒らしを行ってから施工してください。なお、本製品は防錆力はありません。

251203

密着が悪く塗装できない 素材の塗装を可能に！

水性

弱溶剤

幅広い上塗りに対応

トルエンフリー

スプレータイプ



300ml

液体タイプ



4L

特長

- 幅広い用途に使用できる弱溶剤1液型プライマーです。
- 上塗りの適正は(弱溶剤・水性)です。*1
- プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。
- トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。

*1 以下商品は上塗り塗装後のひび割れなどの不具合が懸念されますので、適用は避けてください。
(Hiビニレックスエコシリーズ・エコフラットシリーズ・ケンエスシリーズの艶消し・艶調整品
及びアブラウドシェラスターII)

用途

プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属などの幅広い素材。

タイプ	容量	塗れる面積(1回塗り)		乾燥時間
液体	4L	約 60㎡	タタミ約 37 枚分	夏:約 3時間以上 冬:約 4時間以上 塗り重ねる場合は 7日間以内に行ってください
スプレー	300ml	約 3㎡	タタミ約 1.8 枚分	

こんなところに！



プラスチックに




ガラスに



アルミニウムに



化粧板に



人工木に

他にも

ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、アクリル板 など

※素材の状況などによっては密着しない場合がありますので、必ず見えにくいところなどで試し塗りをしてください。
※金属系素材などを塗装する場合は、入念な面荒らしを行ってから施工してください。なお、本製品は防錆力がありません。